

# การทำถังดักไขมันอย่างง่าย

ถังดักไขมันเป็นการกำจัดน้ำมันและไขมัน โดยอาศัยการแยกน้ำมันและไขมันที่มีน้ำหนักเบาและลอยได้ออกจากน้ำเสีย โดยน้ำที่อยู่ในถังควรถูกพักประมาณ 6 ชม. ก่อนปล่อยออกจากถัง

## วัสดุอุปกรณ์



ถังน้ำ 66 ลิตร



ตะกร้า



ข้อต่อเกลียวนอก 1.5 นิ้ว 2 ตัว



ลูกยางกันซึม 1.5 นิ้ว 2 ลูก



ข้อต่อเกลียวใน 1.5 นิ้ว 2 ตัว



ข้อแยกสามทาง 1.5 นิ้ว 2 ตัว



ท่อพีวีซี 1.5 นิ้ว

## ขั้นตอนการทำ

1. หาตำแหน่งท่อน้ำเข้า โดยวัดระยะลงมาจากปากถัง 5-10 ซม. เจาะช่องสำหรับท่อน้ำเข้า



2. หาตำแหน่งท่อน้ำออก โดยให้อยู่อีกฝั่งหนึ่งและมีตำแหน่งต่ำกว่าท่อน้ำเข้า



3. ตัดท่อพีวีซี โดยให้ท่อด้านน้ำออก สูงจากก้นถัง 10-15 ซม.



4. ประกอบท่อพีวีซีทั้งหมด



5. ตีตะกร้าโดยมุกด้วยลวดหรือไม้แฉวงเส้น เพื่อดักขยะและเศษอาหาร



6. ลักษณะการติดตั้งที่ถูกต้อง

